



ADJUSTABLE



Referencia <i>Reference</i>	Pot. Total <i>Total Power</i>	Regulación * <i>Dimmer *</i>	Ángulo < <i>Angle <</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Color # <i>Colour #</i>	Lúmenes <i>Lumens</i>	Ø Corte <i>Ø Cutting</i>	Medidas DxL <i>Measures DxL</i>		
110111*<5#	10W	0 = Non Dimm. D = DIM 1-10 L = DALI T = TRIAC	0 = 15° X = 24° Y = 36°	220~240 VAC	H = 2700K 2 = 3000K 0 = 4000K 1 = 5000K	1000lm	85mm	95x125mm		
110112*<5#	15W					1500lm	85mm	95x125mm		
110113*<5#	15W					1500lm	120mm	130x166mm		
110114*<5#	20W					2000lm	120mm	130x166mm		
110115*<5#	30W		W = 20° X = 24° 1 = 30° Y = 36° 2 = 45°			3000lm	120mm	130x145mm		
110116*<5#	15W					1500lm	150mm	160x165mm		
110117*<5#	20W					2000lm	150mm	160x165mm		
110118*<5#	25W					2500lm	150mm	160x165mm		
110119*<5#	30W					3000lm	170mm	180x180mm		
110120*<5#	40W					4000lm	170mm	180x180mm		



Reflector surface finishes



UV processed black cup



Highly specular aluminum



Matt Silver (customize)



Gold (customize)

Descripción / Description:

Downlight empotrable con tecnología LED de alta potencia y alto brillo con diseño de doble reflector y multiples aplicaciones de iluminación. Incorpora un disipador de calor hecho en aluminio a presión que conduce el calor del chip eficazmente, proporcionando un rendimiento eficaz y una larga vida útil. Equipa un reflector especialmente diseñado con una tecnología de reflejo para evitar un reflejo secundario y deslumbramiento consiguiendo una distribución precisa de la luz.

Ajuste del diseño del eje: 30 °ajustable y 350° giratorio.

Diseño de bloqueo de luz único que reduce pérdidas de luz.

Instalación y mantenimiento sin necesidad de herramientas.

CRI: >82

Opcional CRI: >90

Opcional: Regulable

EEL: A++

L80 B10

3 MACADAM

50.000 H

Garantía: 5 años

Recessed downlight with high power and high brightness LED technology with double reflector design with multiple lighting applications.

It incorporates a heat sink made of aluminum under pressure that effectively conducts the heat of the chip, providing an efficient performance and a long service life.

It equips a reflector specially designed with a reflex technology to avoid a secondary reflection and glare getting an accurate distribution of the light.

Shaft design adjustment: 30° adjustable and 350° rotating.

Unique light blocking design that reduces light losses.

Installation and maintenance without tools.

CRI: >82

Optional CRI: >90

Optional: Dimmable

EEL: A++

L80 B10

3 MACADAM

50,000 H

Warranty: 5 years

Materiales / Materials

Cuerpo en fundición a presión de aluminio.

Pintura electrostática.

Cubierta de policarbonato de calidad superior.

Die-cast aluminum body.

Electrostatic painting.

Top quality polycarbonate cover.

Características técnicas / Technical features:



Certificados / Quality certificates:




ADJUSTABLE

Aplicaciones / Applications:



Datos fotométricos / Photometrical data:



Instalación / Installation:

Empotrable / Recessed