


EMPOTRABLE SIN BORDE / TRIMLESS RECESSED




Descripción / Description:

Luminaria lineal empotrable sin borde modelo ZULYT 55 E de la marca LUXES. Cuerpo fabricado en aluminio extruido anodizado con acabado blanco, negro o gris mate. Difusor: Policarbonato opal. Temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K con equipo ON/OFF, DALI, DIM 1~10V o TRIAC. CRI >82. Grado de protección IP44. Grado de aislamiento I. Horas de vida: 50000H L80 B10.

Trimless recessed linear luminaire model ZULYT 55 E from the LUXES brand. Body made of anodized extruded aluminum with a white, black or matte gray finish. Diffuser: Opal polycarbonate. Color temperatures: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K with ON/OFF, DALI, DIM 1~10V or TRIAC equipment. CRI >82. IP44 protection grade. Insulation degree I. Life hours: 50000H L80 B10.

Dimensiones / Dimensions:



| Familia Family | Longitud Length | Potencia / Lúmenes Power / Lumens | Regulación Regulation | Óptica Optic | Voltaje Voltage | Kelvin Kelvin | IRC CRI | IP IP | Acabados Finishes |
|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|--|------------|----------|--|
| ZL5E | E7 570mm | 1218 12W / 1800lm 2436 24W / 3600lm | O ON/OFF D DALI V DIM 1~10V | 1A 100° DP Doble parabólico PR Prismático | J 100~240 VAC | 27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K 60 6000K | C 82 | 44 44 | B Blanco Mate Matte White N Negro Mate Matte Black G Gris Mate Matte Grey |
| | 11 1130mm | 2233 22W / 3300lm 4669 46W / 6900lm | T TRIAC | | | | | | |
| | 16 1690mm | 3349 33W / 4950lm 701A 70W / 10500lm | | | | | | | |

Ejemplo de codificación / Coding example:

ZL5T E7 1218 0 1A J 27 C 44 B

Materiales / Materials:

Cuerpo en aluminio anodizado.
Pintura electrostática en polvo.
Difusor de policarbonato opal.

Die-cast aluminum body.
Electrostatic powder paint.
Polycarbonate diffuser.

Características técnicas / Technical features:



Certificados / Quality certificates:



Aplicaciones / Applications:



Accesorios / Accessories:



Clip de empotrar
Recessed fixing clip




Unión
Joint




Tapa final
End cap


Datos fotométricos / Photometrical data:



Difusor opal plano
Flat opal diffuser



Doble parabólico
Parabolic double



Prismático UGR<19
Prismatic UGR<19

Dimensiones / Montaje // Dimensions / Assembly:

