


AJUSTABLE / ADJUSTABLE



Descripción / Description:

Downlight empotrable y ajustable modelo ALANA R3 de la marca LUXES. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado. Difusor de policarbonato. Con temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, con equipo ON/OFF, DALI, DIM 1-10V, TRIAC. CRI >82 o CRI >92. Incluye driver. Grado de protección IP40, IP54 o IP65. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50000 L80 B10.

Recessed and adjustable downlight model ALANA R3 of LUXES brand. Die cast aluminum body. Polycarbonate diffuser. With color temperatures: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, with ON/OFF, DALI, DIM 1-10V, TRIAC equipment. CRI >82 or CRI >92. Including driver. Degree of protection IP40, IP54 or IP65. Insulation class I. Life hours: 50000 L80 B10.



Dimensiones ØxH y peso / Dimensions ØxH & weight:

5W / 7W	Ø75mm x 94mm	198 g
10W	Ø75mm x 109mm	219 g
12W / 15W	Ø75mm x 119mm	281 g

Familia / Family	Potencia / Lúmenes / Power / Lumens	Regulación / Regulation	Óptica / Optic	Voltaje / Voltage	Kelvin	IRC / CRI	IP	Reflector	Accesorios Óptica / Optic Accessories	Acabados / Finishes
ANR3	05E5 5W / 550lm	O ON/OFF	15 15°	L 220-240 VAC	27 2700K	C 82	40 40	F Facetado	Ø Sin accesorio	B Blanco Mate
	07G7 7W / 770lm	D DALI	24 24°		30 3000K	F 92	54 54	Faceted	Without accessory	Matte white
	1011 10W / 1100lm	V DIM 1-10V	36 36°		40 4000K		65 65			N Negro mate
	1213 12W / 1320lm	T TRIAC	60 60°		50 5000K				H Panel / Honeycomb	Matte black
	1516 15W / 1650lm									

Ejemplo de codificación / Coding example:


ANR3 05E5 0 15 L 27 C 40 F 0 B

Materiales / Materials:

Cuerpo de aluminio inyectado.
Pintura electrostática en polvo.
Difusor de policarbonato.

Die cast aluminum body.
Electrostatic powder paint.
Polycarbonate diffuser.

Características técnicas / Technical features:



Certificados / Quality certificates:



Aplicaciones / Applications:



Datos fotométricos / Photometrical data:

