


AJUSTABLE / ADJUSTABLE

Descripción / Description:



Downlight empotrable y ajustable modelo ALANA S2 de la marca LUXES. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado. Difusor de policarbonato. Con temperaturas de color: 3000K, 4000K, con equipo ON/OFF. CRI >82 o CRI >92. Incluye driver. Grado de protección IP40 o IP65. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50000 L80 B10.

Recessed and adjustable downlight model ALANA S2 of LUXES brand. Die cast aluminum body. Polycarbonate diffuser. With color temperatures: 3000K, 4000K, with ON/OFF equipment. CRI >82 or CRI >92. Including driver. Degree of protection IP40 or IP65. Insulation class I. Life hours: 50000 L80 B10.



Dimensiones ØxH y peso / Dimensions ØxH & weight:

7W GU10 90mm x 90mm x 83mm 239 g



Familia Family	Potencia / Lúmenes Power / Lumens	Regulación Regulation	Óptica Optic	Voltaje Voltage	Kelvin Kelvin	IRC CRI	IP IP	Reflector Reflector	Acabados Finishes
ANS2	07F0 7W / 600lm	0 ON/OFF	45 45° 60 60°	L 220~240 VAC	30 3000K 40 4000K	C 82 F 92	40 40 65 65	F Facetado Faceted	B Blanco Mate Matte white N Negro Mate Matte black

Ejemplo de codificación / Coding example:


ANS2 07F0 0 45 L 30 C 40 F B

Materiales / Materials:

Cuerpo de aluminio inyectado.
Pintura electrostática en polvo.
Difusor de policarbonato.

Die cast aluminum body.
Electrostatic powder paint.
Polycarbonate diffuser.

Características técnicas / Technical features:



Certificados / Quality certificates:



Aplicaciones / Applications:



Datos fotométricos / Photometrical data:

